

Anlage 2: Beladeliste Gerätewagen Sanitätsdienst des Landes NRW - Lieferserie 2005 - Stand: 14.06.2005

Ausstattung ohne Kisten

Beladung	Maße (mm) ca.	Anzahl	Gesamtgewicht (kg) ca.	Schlüssel
Sanitätsrucksäcke in Qualität und Größe wie X-centec Wasserkuppe III, mit klettbarem <u>Ampullarium</u> (klein), mit Inhalt nach DIN 13155. <u>Zusätzlich</u> mit folgendem Inhalt je Rucksack:	620x520x300	10	100	S01*
1 Sauerstoff-Gerät 2 Liter, mit regulierbarem Druckminderer, Atemmaske und Verbindungsschlauch. Mit Befestigungseinrichtung für Rucksack.				
1 Beatmungsbeutel für Kinder				
1 Rendel-Baker-Maske Größe 2				
1 Intubationsbesteck Erwachsene mit Tuben				
1 Intubationsbesteck Kinder mit Tuben				
1 Manschette für Kinder zum Blutdruckmessgerät				
1 Infusionslösung (Kochsalzlösung, wie Sterofundin) 500 ml				
1 Infusionsbesteck				
1 Einhandvenenstauer				
1 Venenverweilkanüle 1, 2				
1 Venenverweilkanüle 1, 5				
1 Venenverweilkanüle 1, 8				
1 Blutzuckermessgerät batteriebetrieben, Komplettsset mit Teststreifen, Lanzetten und Kontrolllösung, im Etui.				
1 Pulsoxymeter mit Batteriebetrieb, portables Kleingerät (wie Masimo Rad-5 oder Weinmann Oxycount mini), in Bereitschaftstasche.				
1 Kanülenabwurfbehälter Volumen ca. 0,5 Liter.				

Anlage 2: Beladeliste Gerätewagen Sanitätsdienst des Landes NRW - Lieferserie 2005 - Stand: 14.06.2005

Ausstattung ohne Kisten

Beladung	Maße (mm) ca.	Anzahl	Gesamtgewicht (kg) ca.	Schlüssel
AED mit EKG-Anzeige (wie Zoll AED Plus). In Bereitschaftstasche mit Zubehör (Elektrode, Ersatzelektrode, Rasierer)	HxBxT 310x250x195 (Tasche)	1	3	S02*
Teleskop-Dreibeinstative zum Befestigen von Scheinwerfern, mit Aufsteckzapfen 30 mm Durchmesser, nach DIN 14640, arretierbar in jeder Stellung durch Flügelschrauben, einschließlich drei Abspannseilen und drei Häringen, eingeschobene Länge ca. 1100 mm, ausziehbar auf ca. 4600 mm.	1100	3	48	S03
Abfallsammler für Abfallsäcke bis zu 120 Liter Fassungsvermögen, Dreibein-Rohrgestell, zusammenklappbar, Deckel Kunststoff (Durchmesser ca. 350 mm).	HxBxT 900x500x500	2	10	S04
Abfallsäcke 120 Liter Fassungsvermögen, auf Rolle, aus PE.		20	4	S05
Schnellaufbau-Zelt 30 m² als Dauergebläsezelt, ca. 30 m ² <i>Innenmaß</i> , selbstentfaltend (wie AIRSHELTER), mit Gebläse und Anschluss-Schlauch, mit weißer, beiger oder hellgrauer Außenhaut, einschließlich Sturmbefestigung für befestigten und unbefestigten Untergrund und sonstigem Zubehör (z.B. 2 einhängbare Türen, Befestigungspunkte für variable Ausstattung), in Packtasche.	LxBxH 1300x550x650 (Packmaß) 520x500x430 (Gebläse)	1	90	S06
Zeltheizung Diesel-Heizautomat mit Tank und Abgasanschluss, ca. 25 kW, Luftleistung ca. 1.000 m ³ , Elektroanschluss 230 V/50 Hz, Abgasstutzen 150 mm Durchmesser, Tankinhalt ca. 40 Liter, Tankheizung eingebaut, mit notwendigem Zubehör (Warmluftschlauch etc.), passend zum Schnellaufbau-Zelt.	LxBxH 1290x520x850	1	75	S07

Anlage 2: Beladeliste Gerätewagen Sanitätsdienst des Landes NRW - Lieferserie 2005 - Stand: 14.06.2005

Ausstattung ohne Kisten

Beladung	Maße (mm) ca.	Anzahl	Gesamtgewicht (kg) ca.	Schlüssel
<p>Drehstrom-/Wechselstromerzeuger, nach DIN 14685/6280, Teil 10. Generator in wartungs- und verschleißfreier Bauweise, mit <u>Isolationsüberwachung</u>. Nennleistung 5 kVA, Nennspannung 400/230 Volt, Nennstrom 7,2/18 A, Frequenz 50 Hz. Schutzart IP 54 nach DIN 40050, Funkentstörgrad N nach VDE 0875. 1 Drehstrom-CEE-Steckdose, wasserdicht, nach DIN 49462 (16 A). 3 Wechselstrom-Steckdosen, wasserdicht, nach DIN 49442, 4 Sicherungsautomaten, Schutzleiterprüfeinrichtung, beleuchtete Lastanzeige, Betriebsstundenzähler, Vollrohrrahmen mit ausklappbaren Tragegriffen, aufklappbares Schutzdach. Antrieb Viertakt-Ottomotor, luftgekühlt. Mit folgendem Zubehör:</p>	LxBxH 700/440/580	1	115	S08
<p><i>1 Werkzeug- und Ersatzteilsatz für Motor und Generator</i></p>				
<p><i>1 Prüfspitze und 1 Prüfkabel 1 m lang zur Schutzleiterprüfeinrichtung</i></p>				
<p><i>1 Abgasschlauch nach DIN 14572, 1,5 m lang, biegsamer Metallschlauch, feuerverzinkt, mit wärmeisolierten Handgriffen, mit Anschluss passend zum Auspuffrohr des Stromerzeugers</i></p>				
<p>Krankentragenlagerungsböcke aus 4 Längsrohren, Ständerschere rechts und links, mit kopfseitig angeschweißten Rohrführungen mit Bohrung und Gewindestutzen, 4 Tragenhaltern mit Vierkantsteckbolzen, Bohrungen, Stecker mit Sicherungskette, einer gummigeschützten Tragenauflage sowie Abstandsbolzen, in Transportkasten.</p>	LxBxH 1140x670x750 (aufgebaut) 1080x350x120 (Kasten)	3	90	S09
<p>Krankentragen DIN 13024, Teil 2, zweimal zusammenlegbar, Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil, Quergelenke verriegelbar, einschiebbare Tragegriffe, Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss, mit Tragegurten nach DIN 13044, Gurtbreite 80 mm, Länge verstellbar.</p>	1040/150/145	10	100	S10

Anlage 2: Beladeliste Gerätewagen Sanitätsdienst des Landes NRW - Lieferserie 2005 - Stand: 14.06.2005

Ausstattung ohne Kisten

Beladung	Maße (mm) ca.	Anzahl	Gesamtgewicht (kg) ca.	Schlüssel
Schaufeltragen gemäß DIN EN 1865, aus Aluminium-Speziallegierung, farblos eloxiert, stufenweise bis 2010 mm Länge ausziehbar, zur Aufbewahrung bis auf 1150 mm zusammenklappbar, inkl. Gurtsystem, Belastbarkeit mind. 150 kg (wie Söhngen 0601035).	1150/420 (zusammen gelegt)	2	20	S11
Spineboards gemäß DIN EN 1865, mit Gurtsystem und Kopffixierung (siehe Ausstattung in Kisten). Belastbarkeit mind. 150 kg, stapelbar (wie Laerdal BaXstrap).	LxBxH 1800x450x60 (Stapelhöhe insgesamt ca. 300 mm)	5	35	S12
Wasserkanister Kunststoff, 20 Liter, trinkwassergeeignet, mit Auslaufhahn, Kennzeichnung mit großem Aufkleber "Trinkwasser"	BxHxT 370x475x180	1	22	S13
Kraftstoffkanister für 20 Liter Inhalt, aus Stahlblech, Wehrmachtsform, einbrennlackiert, kraftstofffest, nach DIN 7274, gut sichtbare Kennzeichnung: Gefahrenzettel (Klasse 3, brennbare Flüssigkeit) und "UN-Nr. 1203" bzw. "UN-Nr. 1202".	LxBxH 345/165/486	2	44	S14
Kabeltrommeln 230 Volt, mit 3 Steckdosen 230 V im Wickelkörper, 50 m Kabel HO7RN-F 3 G 2,5; Schutzkontaktstecker 230 V und Schutzkontaktsteckdosen in wasserdichter Ausführung (wie GIFAS).	BxHxT 300x410x230	2	40	S15
Klapptisch Standard, Platte in Tanne/fichte, mit 2 Stapelleisten, Untergestell aus Winkelstahl, lackiert, mit verzinkten Schnappverschlüssen, Länge 220 cm, Breite 50 cm.	2200/500	1	22	S16

Anlage 2: Beladeliste Gerätewagen Sanitätsdienst des Landes NRW - Lieferserie 2005 - Stand: 14.06.2005

Ausstattung ohne Kisten

Beladung	Maße (mm) ca.	Anzahl	Gesamtgewicht (kg) ca.	Schlüssel
Klappstühle aus Hartholz mit Stapelrillen und Sitzfläche aus wetterfestem Material, Sitzhöhe ca. 45 cm, Breite ca. 45 cm.		6	24	S17
Mehrzweck-Pulverlöcher PG 6H, zugelassen für die Brandklassen A, B und C, abstellbar, mit Eingriff-Bediensystem, Löschmittelbehälter aus Stahlblech, mit Polyesterharz-Kunststoffbeschichtung, rot (RAL 3000), Druckhebelarmatur, zugleich Tragegriff, innenliegende Treibmittelflasche, Löschschlauch mit Spritzdüse, einschließlich Kfz.-Halterung.		1	10	S18
Infusionsstative Infusionsschraubstativ für Krankentragen, aus Aluminium, für alle Krankentragen geeignet, stufenlos höhenverstellbar 60 - 130 cm, mit Schraubklemme und Aufhängehaken für Infusionsflaschen.	L = 600	10	20	S19
Vakuumtrage nach DIN 13047, faltbar, mit erforderlichem Zubehör (z.B. Aufbewahrungstasche, Absaugpumpe).	LxBxH 2000X750x640 (einsatzbereit) 800x710x150 (gefaltet)	1	8	S20**
Halswirbelsäulen-Schienen Erwachsene variabel (wie Stifneck Select), 10 Stück in einer Bereitschaftstasche.	600 x 130x 270 (Tasche)	1	10	S21**
Halswirbelsäulen-Schienen Kinder variabel (wie Stifneck Select), 10 Stück in einer Bereitschaftstasche.	600 x 130x 270 (Tasche)	1	10	S22**
Vakuum-Schienen Set (Arm, Unterarm, Bein) in Bereitschaftstasche mit Absaugpumpe (wie Schnitzler 705).	700 x 500 x 80 (Tasche)	1	2	S23**

Anlage 2: Beladeliste Gerätewagen Sanitätsdienst des Landes NRW - Lieferserie 2005 - Stand: 14.06.2005

Ausstattung ohne Kisten

Beladung	Maße (mm) ca.	Anzahl	Gesamtgewicht (kg) ca.	Schlüssel
Steh- und Anlegeleiter, 4-teilig, zusammenklappbar, aus Leichtmetall, mit selbsttätigen Rastergelenken und sichtbaren Einrasthaken, Leiterfüße auswechselbar, Länge als Anlegeleiter ca. 3600	1000x650x250	1	12	S24
* Zusammenhängend verlasten				
** Zusammenhängend verlasten				
Gewicht der Ausstattung ohne Kisten ca.			914	
Gewicht der Ausstattung in Kisten ca.			169	
Gesamtgewicht der Ausstattung ca.			1083	